

Vigtig information.

Inden ibrugtagning af Mila Glide beslag skal nedenstående procedure følges:

1. Rengøring

- Fjern byggestøv, træspåner, betonstøv osv., samt eventuelle rester af produktionsmaterialer fra beslagets overflade.
- Brug en blød klud med et mildt rengøringsmiddel, der ikke skader beslagets overflade.
- Sørg for, at beslagene er helt tørre, inden smøring påbegyndes.

2. Smøring

- Påfør en passende mængde smøremiddel på alle bevægelige dele, herunder hængsler og lukkemekanismer.
- Brug et smøremiddel, der er specifikt anbefalet til formålet (f.eks. syrefri olie eller silikonebaserede produkter).
- **OBS! WD-40 eller tilsvarende produkter må ikke anvendes.**
- Sørg for at fordele smøremidlet jævnt, og fjern overskydende olie med en klud for at undgå ophobning af snavs.

3. Kontrol

- Kontroller, at alle bevægelige dele fungerer gnidningsfrit efter smøring.
 - Gentag proceduren efter behov for at opretholde beslagets ydeevne og sikre lang levetid.
-

Before commissioning any of the Mila Beslag A/S, Friction Hinges, please follow the procedure outlined below:

1. Cleaning

- Remove construction dust, wood shavings, concrete dust, etc., as well as any residues from production materials on the surface of the fittings.
- Use a soft cloth with a mild cleaning agent that does not damage the surface of the fittings.
- Ensure the fittings are completely dry before starting the lubrication process.

2. Lubrication

- Apply an appropriate amount of lubricant to all moving parts, including hinges and locking mechanisms.
- Use a lubricant specifically recommended for the purpose (e.g., acid-free oil or silicone-based products).
- **Note: Do not use WD-40 or similar products.**
- Ensure the lubricant is evenly distributed and wipe away any excess oil with a cloth to prevent dirt buildup.

3. Inspection

- Check that all moving parts operate smoothly after lubrication.
- Repeat the procedure as needed to maintain the performance and ensure the longevity of the Friction Hinges.